

2205 清洗剂

■ 组成:

2205 清洗剂是由芳香烃溶剂、酮类溶剂、氯代烃溶剂配制而成。

■ 应用:

该清洗剂适用于工件表面、设备表面的浸泡、清洗用。

■ 工艺性能:

序号	指标名称	试验条件	单位	指标值
1	外观	目测	/	无色透明液体, 无机 机械杂质
2	密度	20°C	(g/cm ³)	0.840-1.100
3	蒸馏范围	≥95%(°C)	°C	38-125

■ 注意事项:

- 1.此清洗剂不能做无溶剂滴浸树脂的稀释剂。
- 2.此清洗剂因挥发较快, 用好后必须密封储存。

■ 包装:

本产品为清洗剂, 密封包装, 每桶 170kg 或 15kg。

■ 贮存期:

本产品贮存在阴凉、通风的库房内, 存放在原密封包装容器内, 从出厂日起为 6 个月。

■ 重要提示:

- 1.本产品为易燃易爆材料, 严禁烟火; 本产品严禁与其它产品混用。
- 2.用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估, 自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意, 但并不保证适用于所有的产品和场合, 以上数据均仅供使用者参考。
- 3.由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制, 因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址: 浙江省嘉兴市秀洲工业区福特路电话: 0573-82792001